

## Панельные розетки Артикул № 3200




- Стандартный размер фланца 85 x 85 мм
- Угол наклона 20°
- возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

## Техническая спецификация

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ток, А                          | 32 А                |
| Полюса                          | 3 п                 |
| Напряжение, В                   | 230 В               |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                 |
| Герц                            | 50-60 Гц            |
| Техника подключения             | Винтовое соединение |
| Тип контактов                   | стандартные         |
| Класс защиты                    | IP 67               |
| фланец                          | 85x85 мм            |
| крепежными отверстиями          | 70x70 мм            |
| Угол наклона                    | 20 °                |
| вес                             | 260 г               |
| Сертификаты                     | VDE, EAC, CQC       |

## Чертежи и размеры



| Чертеж<br>1МВ 452                                   | А<br>Полоса | 16  |     |      | 32  |     |     |
|---|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|   |             | 3   | 4   | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.  | a           | 85  | 85  | 85   | 85  | 85  | 85  |
|   | b           | 85  | 85  | 85   | 85  | 85  | 85  |
|   | c           | 57  | 59  | 60   | 72  | 72  | 72  |
|   | d           | 70  | 70  | 70   | 70  | 70  | 70  |
|   | e           | 70  | 70  | 70   | 70  | 70  | 70  |
|   | f           | 5,5 | 5,5 | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|   | g           | 8   | 8   | 8    | 8   | 8   | 8   |
|   | g1          | 2   | 2   | 2    | 2   | 2   | 2   |
|   | h           | 87  | 91  | 99   | 107 | 107 | 107 |
|   | i           | 75  | 81  | 86,5 | 102 | 102 | 102 |
|   | k           | 39  | 34  | 33   | 40  | 40  | 40  |
|   | l мин.      | 57  | 64  | 70   | 78  | 78  | 78  |
|   | l макс.     | 76  | 76  | 76   | 78  | 78  | 78  |
| Клеммы для кабеля<br>сечением от до мм <sup>2</sup> |             | 1,5 | 1,5 | 1,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   |             | -4  | -4  | -4   | -6  | -6  | -6  |