

2741.2

QI 3 YE

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5



M3 

Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart: Schraubbar, Breite: 16,5 mm, Farbe: Gelb

## Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Querverbinder isoliert
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5.22
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.28
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	DE

2741.2

QI 3 YE

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	2.3 mm
Breite	16.5 mm
Teilungsmaß	6 mm

### Nenndaten

---

Spannung mit Trennwand max.	800 V
Spannung ohne Trennwand max.	400 V
Bemessungsstrom	32 A
Verschmutzungsgrad	3

### Anschlussdaten

---

Polzahl	3
Schraubenkopf	Schlitz
Schraubengewinde	M 3
Anzugsdrehmoment min.	0.5 Nm
Anzugsdrehmoment max.	1 Nm

2741.2

QI 3 YE

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5

## Technische Daten

---

### Werkstoffe

---

Material	Kupfer
Oberfläche	Verzinkt
Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	105 °C

### Weitere technische Daten

---

Montageart	Schraubbar
Isolation vorhanden	✓
Anzahl der gebrückten Klemmen	3

2741.2

QI 3 YE

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5

Medien

---

**M3**



2741.2

QI 3 YE

für RK 2,5-4 | KBL 2,5-4 | FF 2,5 | SF 2,5

Zubehör

---

## Schraubendreher

---



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1086.0	SDB 0,6x3,5	4044211014797	1 ST

---